

# Bartoline 1876 használatra kész falburkoló ragasztó

## Műszaki adatlap

A Bartoline 1876 használatra kész falburkolati ragasztó egy továbbfejlesztett 1 kg termék, amelyet speciálisan a gyors és egyszerű felhordáshoz fejlesztettek ki, további hígítás nélkül. Alkalmas minden típusú falburkolathoz, beleértve a vinyl, dombornyomott vinyl, nehéz falburkolatokat is, mosható, illetve olyan tapétáknál, ahol a falat kell kenni ragasztóval. Sima, könnyen kenhető.

A készítmény erős kezdeti tapadással és kiválóan területi tulajdonságokkal rendelkezik a nagyszerű eredmény érdekében.

## Fedés

1 kg mennyiség ebből a ragasztóból megközelítőleg elegendő egy 10 méteres standard tapétához, vagy egy fél tekercs nehéz, dombornyomott tapétához.

## Használati utasítás

### Előkészítés

A felületnek szilárdnak, száraznak, tisztának, por és zsírtmentesnek kell lennie. A fényes felületeket csiszolni kell, hogy rátapadjon az anyag. Ha a felület nagyon porózus, mint például a friss vakolatoknál, akkor PVA-val kell lezárni. Hagyjuk teljesen megszáradni, mielőtt rátennénk a tapétát.

### Alkalmazás

A nyitáshoz törje fel a tömitést és emelje fel a fedelet. Mindig kövesse a gyártó utasításait! Vigye fel ecsettel vagy hengerrel a tapéta hátoldalára a teljes és egyenletes fedés érdekében. Kerülje, hogy a termék a tapéta színoldalára jusson! Nehéz falburkolat esetén hagyjon időt, hogy a termék felpuhítsa a tapétát. Azonnal távolítson el minden pasztát, ha az a színoldalra került! Hordja fel minden olyan felületre egyenletesen és bőségesen, ahol a falat kell kenni ragasztóval. Vigye fel valamivel szélesebb területre, mint a felhasznált tapéta szélessége. Bármilyen véletlen és kifröccsenő anyagot azonnal el kell távolítani egy tiszta, nedves ruhával vagy szivaccsal.

### Tisztítás és tárolás

Minden szerszámot és berendezést használat után azonnal tisztítson meg vízzel. Kinyitás után 1 hónapon belül használja fel. A fel nem használt terméket és csomagolást semmisítse meg felelősségteljesen a helyi és országos előírásoknak megfelelően. Tárolása hűvös, száraz helyen történjen, lefedve. Védje a fagytól!

### Biztonság és Egészség

Lásd Termék Műszaki Adatlap.

Műszaki adatok

Mértékegység	Érték	Tesztmódszer
Fizikai megjelenés	Pasztá	Vizuális
Szín	fehér	Vizuális
Illat	PVA	
Gyulladáspont	Nem gyúlékony	
Károsanyag tartalom	Nincs	
Viszkozitás	200-300 cps	6-os orsó/sebesség 10 @ 25 C <sup>0</sup>
PH	6.0-7.0	

## Vámtarifa kód

3506 9900

## Szállítási besorolás

Nem veszélyes.